

MAXXION FERROPROTECT

Protector Anticorrosivo

Es un protector contra herrumbre y corrosión base solvente para operaciones previas o posteriores al maquinado o donde se deseé protección anticorrosiva duradera de metales ferrosos y no ferrosos.

Provee hasta 6 meses de protección anticorrosiva en interiores, dependiendo de las condiciones de almacenaje. (protección equivalente a > de 30 días en cámara húmeda ASTM D1748).

Ofrece buen desplazamiento de humedad y también neutraliza los ácidos que provocan la corrosión por huella dactilar.

Tiene 2 mecanismos de acción, funciona como barrera física, formando una película que impide el contacto con el aire y la humedad, y la protección química debido a su composición que interrumpe el proceso de corrosión desde sus etapas iniciales.

Aplíquese por aspersión, brocha, rodillo o inmersión cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a proteger.

| PRUEBAS | VALOR TÍPICO |
|-------------------------|--------------|
| Estado Físico | Líquido |
| Color | Ambar Oscuro |
| Flash Point °C | 50 |
| Pour Point °C | -18 |
| Gravedad Específica | 0.895 |
| Viscosidad a 40°C (Cst) | 8 |

BENEFICIOS CLAVE

- Excelente protección anticorrosiva.
- Baja toxicidad.
- No contiene cromitos, molibdato, silicatos. Ni metales pesados.